

ATV1800RT

Beschreibung und Lieferumfang:

elektrische Seilwinde, 12 V
Permanentmagnetmotor, Drehrichtung umkehrbar
Motor und Relais mit direktem Masseschluß
Relais spritzwassergeschützt
Dreistufiges Planetengetriebe
Freilaufkupplung zum Abziehen des Seils von Hand
Automatische Sicherheits-Bremse
Relaiskasten und Kabelfernbedienung, Länge 3,60 m
zwei Batteriekabel je 1,80 m lang, mit Kabelschuhen
Seilführungsrollen, 2 waagerechte und 2 senkrechte
Schrauben für die Montage
Bedienungs- und Montageanleitung
CE Zeichen (Europäische Maschinenrichtlinien)
GS Zeichen (in Anlehnung an die DIN)
Herstellerwerk zertifiziert nach ISO 9002

Technische Daten:

Hub/Zugkraft	1800 lbs/800 kg/8 kN					
Motorleistung	0,9 hp					
Getriebeübersetzung	136:1					
Abmessungen über alles						
Länge	335,0 mm					
Tiefe	114,3 mm					
Höhe	122,7 mm					
Lochbild der Montagebohrungen	124,0 x 76,2 mm					
Seiltrommel:						
Durchmesser	44,4 mm					
Länge	75,4 mm					
Gewicht	9,0 kg					
Seil: Stahl, verzinkt						
Durchmesser	5 mm					
Länge	15 m					
Haken: Sicherheitshaken						
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme						
Last	kN	0	2,5	5	8	
Seilgeschwindigkeit	m/min	5,5	5,0	4,4	3,5	
Stromaufnahme	A	36	57	87	105	
Zugkraft und Seilaufnahme						
Seillage		1	2	3	4	5
Zugkraft	kN	8	6,7	5,7	5	4,4
Seilaufnahme	m	2	4,3	7,3	10	15

Empfohlenes Zubehör:

Montageplatte für Winde und Seilführung
Batterie Hauptschalter