

RE 12000RX/RE 12000RXT

Beschreibung und Lieferumfang:

elektrische Seilwinde, 12 oder 24 V
Reihenschlussmotor, Drehrichtung umkehrbar
Selbstsperrendes Schneckengetriebe
Kontrolliertes Senken der Last
Freilaufkupplung zum Abziehen des Seils von Hand
Relaiskasten und Kabelfernbedienung, Länge 3,60 m
zwei Batteriekabel je 1,80 m lang, mit Kabelschuhen
Seilführungsrollen
Seil mit Sicherheitshaken
Schrauben für die Montage
Bedienungs- und Montageanleitung
CE Zeichen (Europäische Maschinenrichtlinien)
GS Zeichen (Prüfung durch Berufsgenossenschaft)
Herstellerwerk zertifiziert nach ISO 9002

Technische Daten nach Angaben des Herstellers:

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|----|----|----|--|
| Hub/Zugkraft | RE 12000: | 12000 lbs/5440 kg/54 kN | | | | |
| | RE 12000T: | 3500 kg/35 kN Überlastsicherung | | | | |
| | | Triebwerkgruppe 1 Em | | | | |
| Motorleistung | 4,8 hp (12V) | 2,5 hp (24V) | | | | |
| Getriebeuntersetzung | 470:1 | | | | | |
| Abmessungen über alles | | | | | | |
| Länge | 633 mm | | | | | |
| Tiefe | 273 mm | | | | | |
| Höhe | 260 mm | | | | | |
| Seiltrommel: | | | | | | |
| Durchmesser | 102 mm | | | | | |
| Länge | 287 mm | | | | | |
| Gewicht | 62 kg | | | | | |
| Seil: | Stahl, verzinkt | | | | | |
| Durchmesser | 11 mm | | | | | |
| Länge | 20 m | | | | | |
| Haken: | Sicherheitshaken | | | | | |
| Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme RE 12000T | | | | | | |
| Last | kN | 0 | 10 | 20 | 30 | |
| Seilgeschwindigkeit | m/min | 12V | | | | |
| | m/min | 24V | | | | |
| Stromaufnahme | A | 12V | | | | |
| | A | 24V | | | | |
| Zugkraft und Seilaufnahme | | | | | | |
| Seillage | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Zugkraft | kN | | | | | |
| Seilaufnahme | m | | | | | |

Empfohlenes Zubehör je nach Anbau:

Montagerahmen oder Aufbaukonsole
Batterie Hauptschalter