

# REP 8000/REP 8000T

## Beschreibung und Lieferumfang:

elektrische Seilwinde, 12 oder 24 V  
Permanentmagnetmotor, Drehrichtung umkehrbar  
Motor und Relais mit direktem Masseschluß  
Relais spritzwassergeschützt  
Dreistufiges Planetengetriebe  
Freilaufkupplung zum Abziehen des Seils von Hand  
Automatische Sicherheits-Bremse  
Relaiskasten und Kabelfernbedienung, Länge 3,60 m  
zwei Batteriekabel je 1,80 m lang, mit Kabelschuhen  
REP 8000R: Seilführungsrollen  
Schrauben für die Montage  
Bedienungs- und Montageanleitung  
CE Zeichen (Europäische Maschinenrichtlinien)  
REP 8000T: GS Zeichen (in Anlehnung an die DIN)  
Herstellerwerk zertifiziert nach ISO 9002

## Technische Daten nach Angaben des Herstellers:

Hub/Zugkraft REP 8000 8000 lbs/3.620 kg/36 kN  
REP 8000T 2.200 kg/22 kN Überlastsicherung

Motorleistung 3,8 hp (12V) 2,6 hp (24V)  
Getriebeuntersetzung 210:1 (12V) 150:1 (24V)

### Abmessungen über alles

Länge 530 mm  
Tiefe 152 mm  
Höhe 162 mm

Lochbild der Montagebohrungen 254,0 x 114,3 mm

### Seiltrommel:

Durchmesser REP 8000 63,5 mm  
REP 8000T 76 mm  
Länge 229,0 mm

Gewicht 34 kg

Seil: Stahl, verzinkt

Durchmesser 8 mm  
Länge 20 m

Haken: Sicherheitshaken

### Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme REP 8000T

Last	kN	0	5	10	15	22
Seilgeschwindigkeit	m/min 12V	5,5	4,9	4,3	3,7	2,6
	24V	5,4	4,8	4,2	3,6	2,6
Stromaufnahme	A 12V	60	120	175	220	305
	24V	10	35	70	100	150

### Zugkraft und Seilaufnahme REP 8000T

Seillage		1	2	3
Zugkraft	kN	22	18,5	16
Seilaufnahme	m	6	14	20

## Empfohlenes Zubehör:

Montageplatte für Winde und Seilführung  
Batterie Hauptschalter